



## Mini-Z-GT PRO/AM (1/28) – Reglement Saison 2018 - Datenblatt

Baugruppe / Bauteil	Mini-Z-GT PRO	Mini-Z-GT AM
<b>Karosserie</b>	Kyosho Mini-Z (1/28)	Kyosho Mini-Z (1/28)
Lackierung	mit Startnummer und Sponsoren	mit Startnummer und Sponsoren
Interieur	kein Interieur	kein Interieur
Fahrerkopf	kein Fahrerkopf	kein Fahrerkopf
Frontsplitter / Heckdiffusor	Original Mini-Z	Original Mini-Z
Heckspoiler	Original Mini-Z	Original Mini-Z
Beleuchtung	nicht erforderlich, Einbau erlaubt	nicht erforderlich, Einbau erlaubt
<b>Fahrwerk</b>	frei wählbar	Motor Modern, Schöler, Plafit (48)
Achslager	Kugellager offen oder geschlossen	Kugellager offen oder geschlossen
Achsen	frei wählbar, 3mm	Vollstahlachsen 3mm
Reifen vorn	Harter Moosgummi, D <sub>min</sub> =21,0mm	Harter Moosgummi, D <sub>min</sub> =22,0mm
Felge vorn	Durchmesser frei	D <sub>max</sub> =19,5mm
Achsbreite vorn	nicht breiter als Karosserie	nicht breiter als Karo. max. 76mm
Reifen hinten	Moosgummi, D <sub>min</sub> =23,0mm	Moosgummi, D <sub>min</sub> =22,0mm
Felge hinten	Durchmesser frei	D <sub>max</sub> =19,5mm
Achsbreite hinten	nicht breiter als Karosserie	nicht breiter als Karo. max. 76mm
Felgeneinsätze	Kunststoff oder Resine	Kunststoff oder Resine
Gewichte / Trimmung	Blei, Messing	Blei, Messing
<b>Motor</b>	SRP MT-G525 Speed 25 (13D)	SRP MT-G525 Speed 25 (13D)
Motorkühler	nicht zugelassen	erlaubt, jedoch abnehmbar
Leitkiel	ein Leitkiel, frei wählbar	ein Leitkiel, frei wählbar
Schleifer / Kabel	frei wählbar	frei wählbar
<b>Getriebe</b>	Übersetzung frei	Übersetzung frei
Motorritzel	frei wählbar	frei wählbar
Achsritzel / Spurzahnrad	frei wählbar	frei wählbar
<b>Karosseriegewicht</b>	keine Mindestvorgabe	keine Mindestvorgabe
<b>Gesamtgewicht</b>	min. 170g	min. 170g
<b>Bodenfreiheit</b>	min. 1,0mm	min. 1,0mm
<b>Bahnspannung</b>	11,5 V	11,5 V